



## Specificaties Philips LED Paneel TrueLine SP530P 28W 4000lm - 940 Koel Wit | 117x5.5cm - Beste Kleurweergave - Surfaced Mounted

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243300                                   |
| EAN                        | 8718699980207                            |
| Merk                       | Philips                                  |
| Fabrikantnaam              | SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur)           | 50000                                    |
| Product Serie              | Panel Led                                |

### Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                           |
| Watt                   | 28                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                   |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4000                           |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 143                              |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Hangmontage                     |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +25                      |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Aluminium                       |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Aluminium                       |

## Afmetingen

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Afmetingen LED Paneel | 117x5.5cm |
| Lengte (mm)           | 1200      |
| Breedte (mm)          | 200       |
| Hoogte (mm)           | 88        |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

